

Bezpieczne SPAWANIE LASEROWE





Nr katalogowy: 72 00 914010

Przyłbica do spawania laserowego MOST 100LW

Kompleksowa ochrona przed laserem:

- Przyłbica spawalnicza 100LW jest specjalnie przeznaczona do ochrony użytkowników podczas spawania/cięcia laserowego.
- Filtr laserowy o zmiennym stopniu zaciemnienia zapewnia pełną ochronę przed bezpośrednim narażeniem na działanie lasera, a także odbiciem, rozproszeniem, dyfrakcją i rozbieżnością wiązki laserowej.
- Jednocześnie zapewnia ochronę przed niebieskim światłem UV/IR.
- Zaprojektowana zgodnie z normą EN207, przyłbica zapewnia pełną ochronę, zapobiegając poparzeniom oczu, uszkodzeniom siatkówki i innym uszkodzeniom tkanek.
- Stopnie zaciemnienia, opóźnienie i czułość można łatwo regulować za pomocą przyjaznego dla użytkownika panelu ze wskaźnikami LED.



Ochrona oczu
i twarzy przed
laserem



Opatentowany
projekt



Wysoka
odporność na
uderzenia



Odporność
na ciepło



Bardzo jasne
pole widzenia
2.0


Przyłbice spawalnicza MOST PYXAR z laserowym filtrem ochronnym YAG

Przyłbica spawalnicza **MOST PYXAR** to połączenie oryginalnego projektu kształtu skorupy spawalniczej z nowoczesnym, cyfrowo sterowanym filtrem automatycznym wyposażonym w wyświetlacz LCD oraz **specjalistycznym laserowym filtrem ochronnym YAG**. Możliwość łatwego podłączenia systemu wymuszonego przepływu powietrza **MOST PX-FLOW**, daje profesjonalną ochronę przy ręcznym spawaniu laserowym. Dzięki zastosowaniu kilku różnego rodzaju filtrów, jednostka nawiewowa dostarcza użytkownikowi czyste i suche powietrze, zapewniając ochronę dróg oddechowych na wysokim poziomie TH3.

Zastosowanie:

- wszystkie metody spawania (MIG/MAG, TIG, MMA), a po naciśnięciu przycisku GRIND nadaje się do szlifowania,
- cięcie plazmą,
- ręczne spawanie laserowe - klasy ochrony zgodne z EN 207:2017:

900-1000 nm	DIR LB5
1000-1030 nm	DIR LB7 + M LB7Y
1030-1400 nm	D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
1400-2500 nm	DIR LB5
2500-2800 nm	DIR LB4
2800-9000 nm	DIR LB5
9000-11500 nm	DI LB5



LASER



MIG



TIG



MMA



PLASMA



SZLIFOWANIE



Nr katalogowy: 72 00 921500

Nr katalogowy: 72 00 921519



Nr katalogowy: 77 37 000110

Laserowe okulary ochronne YHP-2

Laserowe okulary ochronne YHP-2 zapewniają ochronę dla zakresów fal 800 - 1100 nm. Znajdują zastosowanie w ochronie wzroku przy pracy z laserami YAG 1064 nm oraz laserami światłowodowymi 1070 nm i 1080 nm.

Charakterystyka:

- posiadają certyfikat CE na zgodność z europejską normą: EN207: 2017,
- ochrona dla typowych długości fal: 1064 nm, 1070 nm, 1080 nm,
- OD7+ dla zakresu 1060-1080 nm.

Obszar zastosowania:

- do urządzeń do obróbki laserowej,
- do lasera YAG 1064 nm,
- do lasera światłowodowego 1070 nm, 1080 nm.

Rękawice spawalnicze - MOST FIBER TECH

Charakterystyka:

- komfortowe rękawice spawalnicze skórzane,
- wykonanie części chwytnej i grzbietowej z wysokiej jakości skóry licowej koziej,
- mankiet ze skóry dwoinowej bydlęcej zakończony obszcymem,
- bez podszewki,
- ściągacz w nadgarstku,
- obszycie niemi kevlarowymi,
- dostępne w trzech rozmiarach.

Kat. II, Typ B



EN 388



EN 407

2122X

412X4X

Nr katalogowe:

77 54 031309: Rozmiar 9

77 54 031310: Rozmiar 10

77 54 031311: Rozmiar 11



Ubranie trudnopalne MOST FIBER



Nr katalogowy: 77 09 3000xx



Kat. II



EN ISO

11611



EN ISO

11612



Tkanina: 100% bawełna trudnopalna, 380 g/m².

Kolor: czarny, nić żółta.

- Ubranie dwuczęściowe: bluza i spodnie w pas.
- Zapięcie przodu bluzy: zamek metalowy, kryty plisą.
- Pięć kieszeni, w tym dwie wewnętrzne na zamek i całówka.
- Rygle w miejscach narażonych na rozerwanie.
- Wzmocnienie rękawa 10 cm.
- Nici trudnopalne.
- Możliwość umieszczenia własnego logo.

Urządzenie do filtrowania dymów spawalniczych MOSTAIR PRO LASER

MOSTAIR PRO LASER to mobilne urządzenie filtrujące dymy spawalnicze powstające podczas spawania laserowego. Wysoce wydajny wkład filtracyjny z membraną PTFE jest samoczyszczący dzięki zintegrowanemu systemowi RamAir™, który zasilany jest z zewnętrznego źródła sprężonego powietrza. Dodatkowo na wylocie powietrze oczyszczane jest przez filtr HEPA.

MOSTAIR PRO LASER jest przeznaczony do następujących zastosowań:

- Spawanie MIG-MAG/GMAW,
- Spawanie TIG,
- Spawanie FCAW,
- Spawanie elektrodą otuloną (MMAW),
- Spawanie laserowe.

System czyszczenia filtra można aktywować na dwa sposoby:

- automatycznie (sterowane ciśnieniem),
- ręcznie za pomocą przycisku na panelu sterowania.

MOSTAIR PRO LASER dostępny jest z dwoma rodzajami ramion odciągowych:

- EARM (EconomyArm) - Ramię z rurą elastyczną,
- KUARM - Ramię z rurą metalową.



Nr katalogowe:

EL 00111115: Urządzenie MOSTAIR PRO LASER
E000121106: MOSTAIR KUARM 2 m S Ø160 mm
E000111116: MOSTAIR KUARM 3 m S Ø160 mm
E000111117: MOSTAIR KUARM 4 m S Ø160 mm
E000121110: MOSTAIR EARM 2 m S
E000121111: MOSTAIR EARM 3 m S

Kabiny do spawania laserowego

Charakterystyka:

- certyfikowane zabezpieczenia do pracy z laserem,
- różnorodne wymiary,
- łatwa do złożenia, dzięki niedużej liczbie komponentów,
- wielofunkcyjne zastosowanie w różnych miejscach pracy,
- modułowa konstrukcja.

Zastosowanie:

- spawanie laserowe (szyby chroniące przed promieniowaniem laserowym w zestawie).

Inne zastosowania:

- kabina natryskowa,
- kabina szlifierska,
- magazyn,
- tymczasowa przestrzeń biurowa.

Nr katalogowe:

56 9L WRMINI: Kabina laserowa LWR MINI, 2545 x 3125 mm
56 9L WRMIDI: Kabina laserowa LWR MIDI, 3843 x 4349 mm



Nr katalogowy:

70 41 999999: Kabina laserowa MOST L-CAB 9, 3 x 3 m

Pasywne, wielowarstwowe kurtyny chroniące przed promieniowaniem laserowym

Wielowarstwowa pasywna kurtyna laserowa ML-6 przeznaczona jest do zabezpieczania obszarów laserowych, w których stosowane są lasery klasy 3B, 3R, 4 lub 1 (nowe). Wielowarstwowa kurtyna ochrony laserowej ML-6 składa się z odbijającej dyfuzyjnie, niepalnej tkaniny. Materiał 3-warstwowy, przód w kolorze perłowym, tył w kolorze czarnym. Wymiary: szerokość ok. 4000 mm, wysokość ok. 2000 mm, wyposażona w zamek błyskawiczny po obu stronach, umożliwiający połączenie z dodatkowymi kurtynami chroniącymi przed promieniowaniem laserowym.



Nr katalogowe:

70 41 L01010: Kurtyna ochronna ML-6, 4 x 2 m
70 41 L01110: Rama ekranu CHRIS A, 4 x 2 m

Tylko w punktach sprzedaży

RYWAL RHC



www.rywal.eu



**DOSTĘPNE
ON-LINE**



v. 16.04.2025